

## FÖRUTSÄTTNINGAR

### NORMER

BBR 2002, BKR 2003

BBK04

SÄKERHETSKLASS: 1

LIVSLÄNGDSKLASS: 50

### LASTER

ANGIVNA LASTER ÄR I BROTTGRÄNSTILLSTÅND.

LÅNGTIDSLAST RÄKNAS SOM 70% AV

BROTTSLASTEN.

## FÖRESKRIFTER

### BETONG

BTG C25/30, VCT 0,55

EXPONERINGSKLASS: XC1

TÄCKSKICKT: MOT CELLPLAST MIN: 30 MM

MOT ÖVERKANT MIN: 20 MM

ÖVRIGT MIN: 25 MM

### ARMERING

B500B, Nps500

SKARVLÄNGD NÄT MIN 220 MM MELLAN

YTTERSTA TVÄRSTÄNGERA.

### PACKNING

PACKNING UNDER KANT- OCH GRUNDBALKAR

UTFÖRS ENL. MarkAMA

### RADONSKYDD

VID RADONFÄRLIG MARK: SE ANVISNINGAR I

BYGGFÖRSKNINGSRÅDETS "RADONBOKEN".

OBS!! Standard principdetalj

Ändringar till specifika projekt sker på eget ansvar

Copyright Isodrän AB



Skala: 1:20

Detaljnummer: F001

Datum: SEP 2012

Innehåll: TYPDETALJER  
FÖRESKRIFTER

Rörvägen 42  
135 50 Jordbro

Tel. 08-609 00 20  
Fax. 08-458 11 58