

# DIMENSIONERINGSTABELL

För ISODRÄN-skivan på källarvägg avseende jordtryck.

OBS! Vid djupare schakt än 3 meter, se sid 4 i ISODRÄN Arbetsinstruktion

## Återfyllnadsmassor: Lerjordar

Schaktdjup	Kvalité					
	60 kPa	70 kPa	95 kPa	110 kPa	170 kPa	200 kPa
0-0,5 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0,5-1,0 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1,5-2,0 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2,0-2,5 m		OK	OK	OK	OK	OK
2,5-3,0 m			OK	OK	OK	OK
3,0-3,5 m				OK	OK	OK
3,5-4,0 m				OK	OK	OK
4,0-4,5 m					OK	OK
4,5-5,0 m					OK	OK
5,0-5,5 m					OK	OK

## Återfyllnadsmassor: Sand och grusjordar

Schaktdjup	Kvalité					
	60 kPa	70 kPa	95 kPa	110 kPa	170 kPa	200 kPa
0-0,5 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0,5-1,0 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1,5-2,0 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2,0-2,5 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2,5-3,0 m	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3,0-3,5 m		OK	OK	OK	OK	OK
3,5-4,0 m		OK	OK	OK	OK	OK
4,0-4,5 m			OK	OK	OK	OK
4,5-5,0 m			OK	OK	OK	OK
5,0-5,5 m			OK	OK	OK	OK

**ISODRÄN**<sup>®</sup>

